



Linde E 16

Drei- und Vierrad Elektrostapler mit einer Tragkraft von 1,6 Tonnen. SE- oder nicht-kreidende SE-Bereifung optional erhältlich.

Serien-Ausstattung:

- Über 2 Elektromotoren Einzelradantrieb
- leichtgängige Lenkung da hydrostatisch
- Stapler ist containerfähig
- Sitz gefedert und hydraulisch gedämpft, einstellbar auf Größe und Gewicht des Fahrers
- Linde-Doppelpedal-Steuerung,
- Hubgerüste sind in Standard-, Duplex- und Triplexbauweise erhältlich

Sonder-Zubehör (Auswahl):

- Standard-Hubgerüste:
 - BR 335 von 2850 mm bis 4850 mm Hub
 - BR 386 von 2800 mm bis 4250 mm Hub
- Duplex- Hubgerüste (voller Freihub):
 - BR 335 von 2770 mm bis 3770 mm Hub
 - BR 386 von 2775 mm bis 3825 mm Hub
- Triplex- Hubgerüste (voller Freihub):
 - BR 335 von 4020 mm bis 6220 mm Hub
 - BR 386 von 4100 mm bis 5475 mm Hub
- Integrierter Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- 3. und 4. Ventil für alle Hubmastausführungen
- Gabelzinkenlänge nach Wunsch
- Kabinen mit unterschiedlichen Ausstattungen
- Sitze in verschiedenen Ausführungen
- Zusätzliche Beleuchtungen, Arbeitsscheinwerfer und Spiegel
- Anbaugeräte unterschiedlichster Hersteller

Technische Daten:

- Tragkraft: 1600 kg
- Lastschwerpunkt: 500 mm
- Gabelzinken: 900 mm
- Antrieb: Elektro
- Reifen vorne: 18 x 7 - 8
- Reifen hinten: 15 x 4 ½-8/ 16 x 6 - 8

Haftungsausschluss: Der Gabelstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.