ALBERS FÖRDERTECHNIK GmbH & Co. KG

Linde E 35

4- und 6-fach bereifte Elektrostapler mit einer Tragkraft von 3,5 Tonnen. SE- oder nicht-kreidende SE-Bereifung optional erhältlich.

Serien-Ausstattung:

- Über 2 Elektromotoren Einzelradantrieb
- leichtgängige Lenkung da hydrostatisch
- Stapler ist containerfähig
- Sitz gefedert und hydraulisch gedämpft, einstellbar auf Größe und Gewicht des Fahrers
- Linde-Doppelpedal-Steuerung,
- Hubgerüste sind in Standard-, Duplex- und Triplexbauweise erhältlich

Sonder-Zubehör (Auswahl):

- Standard-Hubgerüste:
  - BR 337 von 3250 mm bis 5550 mm Hub
  - BR 387 von 3495 mm bis 4995 mm Hub
  - BR 388 von 3100 mm bis 5000 mm Hub
- Duplex- Hubgerüste (voller Freihub):
  - BR 337 von 3250 mm bis 5550 mm Hub
  - BR 387 von 3765 mm bis 4065 mm Hub
- Triplex- Hubgerüste (voller Freihub):
  - BR 337 von 4675 mm bis 6475 mm Hub
  - BR 387 von 4980 mm bis 6430 mm Hub
  - BR 388 von 4675 mm bis 6015 mm Hub

- Integrierter Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- 3. und 4. Ventil für alle Hubmastausführungen
- Gabelzinkenlänge nach Wunsch
- Kabinen mit unterschiedlichen Ausstattungen
- Sitze in verschiedenen Ausführungen
- Zusätzliche Beleuchtungen, Arbeitsscheinwerfer und Spiegel
- Anbaugeräte unterschiedlichster Hersteller

Technische Daten:

- Tragkraft: 3500 kg
- Lastschwerpunkt 500/600 mm
- Gabelzinken: 1000 mm
- Antrieb: Elektro
- Reifen vorne: 355/45-15/ 28 x 12,5 – 15
- Reifen hinten: 225/75-10/ 23 x 9 - 10

Haftungsausschluss: Der Gabelstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.