



Linde H 18 D

4- und 6-fach SE-bereifte Dieselstapler mit einer Tragkraft von 1,8 Tonnen, hohe Sicherheit durch Linde ProtectorFrame.

Serien-Ausstattung:

- Drehmomentstarke Motoren mit robustem Hydrostatikgetriebe
- leichtgängige Lenkung da hydrostatisch
- Sitz gefedert und hydraulisch gedämpft, einstellbar auf Größe und Gewicht des Fahrers
- Arbeitsplatz vom Fahrzeug abgekoppelt, dadurch deutlich geringere Vibrationen und Geräuscentwicklung
- Linde-Doppelpedal-Steuerung, auf Wunsch Einzelhebelbedienung
- Freisichthubgerüste sind in Standard-, Duplex- und Triplexbauweise erhältlich

Sonder-Zubehör (Auswahl):

- Partikelfilter für Diesel
- Standard-Hubgerüste:
 - BR 350 von 2.850 mm bis 4.850 mm Hub
 - BR 391 von 3.150 mm bis 4.250 mm Hub
- Duplex- Hubgerüste:
 - BR 350 von 2.770 mm bis 3.770 mm Hub
 - BR 391 von 3.145 mm bis 3.845 mm Hub
- Triplex- Hubgerüste:
 - BR 350 von 4.020 mm bis 6.220 mm Hub
 - BR 391 von 4.625 mm bis 5.475 mm Hub
- Integrierter Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- 3. und 4. Ventil für alle Hubmastausführungen
- Gabelzinkenlänge nach Wunsch
- Kabinen mit unterschiedlichen Ausstattungen
- Sitze in verschiedenen Ausführungen
- Zusätzliche Beleuchtungen, Arbeitsscheinwerfer und Spiegel
- Anbaugeräte unterschiedlichster Hersteller

Technische Daten:

- Tragkraft: 1800 kg
- Lastschwerpunkt: 500 mm
- Gabelzinken: 900 mm
- Antrieb: Diesel
- Reifen vorne: 18 x 7-8
- Reifen hinten: 18 x 7-8

Haftungsausschluss: Der Gabelstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.