



Linde H 20 D

4- und 6-fach bereifte Diesel- und Treibgas-Stapler mit einer Tragkraft von 2,0 Tonnen. SE- oder nicht-kreidende SE-Bereifung optional erhältlich.

Serien-Ausstattung:

- Drehmomentstarke Motoren mit robustem Hydrostatikgetriebe
- leichtgängige Lenkung da hydrostatisch
- Sitz gefedert und hydraulisch gedämpft, einstellbar auf Größe und Gewicht des Fahrers
- Arbeitsplatz vom Fahrzeug abgekoppelt, dadurch deutlich geringere Vibrationen und Geräuschentwicklung
- Linde-Doppelpedal-Steuerung, auf Wunsch Einzelhebelbedienung
- Freisichthubgerüste sind in Standard-, Duplex- und Triplexbauweise erhältlich

Sonder-Zubehör (Auswahl):

- Partikelfilter für Diesel
- Standard-Hubgerüste von:
 - BR 351 von 2.850 mm bis 4.550 mm Hub
 - BR 392 von 3.150 mm bis 4.550 mm Hub
 - BR 393 von 2.850 mm bis 4.850 mm Hub
- Duplex- Hubgerüste (voller Freihub) von:
 - BR 351 2.865 mm bis 3.665 mm Hub
 - BR 392 3.170 mm bis 4.070 mm Hub
 - BR 393 2.770 mm bis 3.770 mm Hub
- Triplex- Hubgerüste (voller Freihub) von:
 - BR 351 4.705 mm bis 6.455 mm Hub
 - BR 392 4.715 mm bis 6.465 mm Hub
 - BR 393 4.020 mm bis 6.220 mm Hub
- Integrierter Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- 3. und 4. Ventil für alle Hubmastausführungen
- Gabelzinkenlänge nach Wunsch
- Kabinen mit unterschiedlichen Ausstattungen
- Sitze in verschiedenen Ausführungen
- Zusätzliche Beleuchtungen, Arbeitsscheinwerfer und Spiegel
- Anbaugeräte unterschiedlichster Hersteller

Technische Daten:

- Tragkraft: 2000 kg
- Lastschwerpunkt 500 mm
- Gabelzinken: 1200 mm
- Antrieb: Diesel
- Reifen vorne: 27 x 10 - 12/7.00 - 12/23 x 9-10 / 200/50 - 10
- Reifen hinten: 23 x 9-10/ 6.50 - 10 / 18 x 7-8 SE

Haftungsausschluss: Der Gabelstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.