



## Teleskopstapler Manitou MRT 1742

Teleskoplader für 3 Anwendungen: Fördertechnik, Krantechnik, Personenhub, mit einer Tragkraft von 4200 kg und einer Hubhöhe von 17300 mm, geländegängig, handlich, vielfältig einsetzbar.

Völlige Bewegungsfreiheit durch den 360° Schwenkbereich, dadurch wird das häufige lästige umsetzen wie bei den klassischen Teleskopen erspart.

Der Telehandler kann schnell und einfach mit einer Arbeitsbühne oder mit Anbaugeräten wie Schaufel, Gabelzinken, Geräteträger mit Seitenschub etc. ausgerüstet werden, dadurch ist die Maschine vielseitig einsetzbar, wie z.B. der Personenhub bei Bau- oder Wartungsarbeiten an Brücken und Gebäuden, der Materialtransport auf Baustellen, Materialnachschiebung oder Materialumschlag auf schwierigem Gelände.

### Serien-Ausstattung:

- Hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Leistungsregulierung
- 2 Vorwärts- und Rückwärtsgänge
- Ölbadlamellenbremse
- 4 Teleskopstabilisatoren, durch Tastendruck gleichzeitig oder einzeln ausfahrbar
- Lastmomentkontrolle



### Technische Daten:

- Tragkraft: 4200 kg
- Hubhöhe: 17300 mm
- Bauhöhe: 3020 mm
- Gesamtbreite: 2430 mm
- Gesamtlänge: 6070 mm
- Gabelzinken: 1200 mm
- Bodenfreiheit: 460 mm
- Reifen: 18 – 22,5 16 PR
- Motor: Perkins 1104C.44T

**Haftungsausschluss:** Der Teleskopstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.