



## Teleskoplader Manitou MRT 1840 easy

Teleskoplader mit mehr Produktivität durch den 360° Schwenkbereich, mit einer Tragkraft von 4000 kg und einer Hubhöhe von 17900 mm, geländegängig, handlich, vielfältig einsetzbar.

Völlige Bewegungsfreiheit durch den 360° Schwenkbereich, dadurch wird das häufige lästige umsetzen wie bei den klassischen Teleskopen erspart.

Der Telehandler kann schnell und einfach mit einer Arbeitsbühne oder mit Anbaugeräten wie Schaufel, Gabelzinken, Geräteträger mit Seitenschub etc. ausgerüstet werden, dadurch sind vielfältige Einsatzbereiche möglich, Personenhub bei Bau- oder Wartungsarbeiten an Brücken und Gebäuden, Materialtransport auf Baustellen, Materialnachschub, Materialumschlag auf schwierigem Gelände.

### Serien-Ausstattung:

- Funkfernsteuerung
- 2-Gang-Schaltgetriebe, elektromagnetischer Fahrtrichtungsschalter (2 Vorwärts- und Rückfahrgänge)
- Ölbadlamellenbremse
- 4 Teleskopstabilisatoren, durch Tastendruck gleichzeitig oder einzeln ausfahrbar
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Lastmomentkontrolle

### Technische Daten:

- Tragkraft: 4000 kg
- Hubhöhe: 17900 mm
- Bauhöhe: 2970 mm
- Gesamtbreite: 2400 mm
- Gesamtlänge: 5540 mm
- Gabelzinken: 1200 mm
- Bodenfreiheit: 340 mm
- Reifen: 400/70 – 20 14 PR
- Motor: Perkins 1104D-44T

**Haftungsausschluss:** Der Teleskopstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.