



Über das Produkt

Robuster geschweißter Anhänger für den Transport von Baumaschinen und sehr schweren Materialien. Das originelle Design bietet die Möglichkeit, auf der gesamten Länge der mit Anti-Rutsch-Streifen ausgestatteten Seiten zu gehen. Geschweißter, tragender Rahmen aus geschlossenen Stahlprofilen. Rutschfester, wasserfester Sperrholzboden mit soliden Bodenklammern zur Ladungssicherung, um die Sicherheit der transportierten Güter zu gewährleisten. Äußerst robuste V-Deichsel und stabilisierende Auflaufstützen. Sitzbankstütze und Stützrad mit automatischer Klappung serienmäßig. Federn, die das Absenken und Anheben der Rampe erleichtern. Es besteht die Möglichkeit, die breite Unterfahrrampe durch zwei Unterfahrrampen zu ersetzen, wodurch das Gewicht des Anhängers verringert und die Nutzlast erhöht wird.

Technische Daten

Gesamtgewicht	2700 kg
Serie	Builder
Nutzlast (kg)	2153
Zweck	Baumaschinen Transport
Eigengewicht (kg)	547
Gesamtlänge (mm)	5060
Länge der Ladefläche (mm)	2980
Gesamtbreite (mm)	2120
Breite der Ladefläche (mm)	1530
Gesamthöhe (mm)	1910
Bordwandhöhe	250
Material der Bordwand	Gilt nicht / keine
Bremse	H
kipubar	Nein
Typ des Rahmens	Geschweißt
Material des Rahmens	Stahl
EAN	2010000402689
SKU	L20VZ.270.300.152.0096_KS3E_G

