



Über das Produkt

Robuster geschweißter Anhänger für den Transport von Baumaschinen und sehr schweren Materialien. Das originelle Design bietet die Möglichkeit, auf der gesamten Länge der mit Anti-Rutsch-Streifen ausgestatteten Seiten zu gehen. Geschweißter, tragender Rahmen aus geschlossenen Stahlprofilen. Rutschfester, wasserfester Sperrholzboden mit soliden Bodenklammern zur Ladungssicherung, um die Sicherheit der transportierten Güter zu gewährleisten. Äußerst robuste V-Deichsel und stabilisierende Auflaufstützen. Sitzbankstütze und Stützrad mit automatischer Klappung serienmäßig. Federn, die das Absenken und Anheben der Rampe erleichtern. Es besteht die Möglichkeit, die breite Unterfahrrampe durch zwei Unterfahrrampen zu ersetzen, wodurch das Gewicht des Anhängers verringert und die Nutzlast erhöht wird.

Technische Daten

Gesamtgewicht	3000 kg
Serie	Builder
Nutzlast (kg)	2362
Zweck	Baumaschinen Transport
Eigengewicht (kg)	638
Gesamtlänge (mm)	5560
Länge der Ladefläche (mm)	3500
Gesamtbreite (mm)	2270
Breite der Ladefläche (mm)	1680
Gesamthöhe (mm)	1800
Bordwandhöhe	250
Material der Bordwand	Gilt nicht / keine
Bremse	H
kipubar	Nein
Typ des Rahmens	Geschweißt
Material des Rahmens	Stahl
EAN	2010000402467
SKU	L20VZ.300.350.165.0097_KS3E_G

