



## TECHNISCHE DATEN

Breite	1.020 - 1.570 mm	Hubkraft	1.900 kg
Höhe mit Fahrerschutzdach	ab 1.950 mm	Kipplast gerade, Palettengabel*	1.733 - 1.954 kg
Höhe mit Kabine	ab 1.950 mm	Kipplast gerade, Schaufel*	1.820 - 2.135 kg
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt)	2.500 mm	Fahrgeschwindigkeit	0 - 20 km/h
Länge mit Standardschaufel	4.200 mm	* nach ISO 8313 (Schwinge horizontal)	
Spurkreisradius innen	1.050 mm		
Einsatzgewicht	2.480 kg / 2.555 kg mit Kabine		

## SERIENAUSSTATTUNG

- Spezielle niedrige Bauweise
- 4-Zyl.-wassergek. Kubota Turbo-Dieselmotor, 33 kW = 45 PS
- Niedriger Vorderwagen für beste Hubkräfte
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 10.0/75-15.3 MPT. ET+40 (Gesamthöhe 1,98 m)
- Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- Original Schäffer-Achsen
- Kombi-Ölkühler
- Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
- Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
- 1 x LED-Arbeitscheinwerfer vorne
- Parallelführung
- Verstärkte Zahnradpumpe 51 l/min
- Einstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
- Koffergewicht 100 kg
- Heckgewicht-Endplatte
- Werkzeugbox
- Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung