



## TECHNISCHE DATEN

Breite	1.140 - 1.680 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach	ab 2.050 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt)	2.600 mm
Länge mit Standardschaufel	4.400 mm
Spurkreisradius innen	1.100 mm
Einsatzgewicht	3.100 kg
Hubkraft	2.200 kg

Kipplast gerade, Palettengabel*	2.040 - 2.120 kg
Kipplast gerade, Schaufel*	2.335 - 2.412 kg
Fahrgeschwindigkeit	0 - 20 km/h, Option: 0 - 28 km/h

\* nach ISO 8313 (Schwinge horizontal)

## SERIENAUSSTATTUNG

- Spezielle niedrige Bauweise
- 4-Zyl.-wassergek. Kubota-Dieselmotor, 37 kW = 50 PS
- Niedriger Vorderwagen für beste Hubkräfte
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 11.5/80-15.3 MPT, ET+40
- HTF (High Traction Force)
- Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- Original Schäffer-Achsen
- Kombi-Ölkühler
- Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
- Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
- 1 x LED-Arbeitsscheinwerfer vorne
- Parallelführung
- Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar
- Verstärkte Zahnradpumpe 60 l/min
- Einstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeiger
- Koffergewicht
- Heckgewicht-Endplatte
- Werkzeugbox
- Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung