



TECHNISCHE DATEN

Breite	1.280 - 1.570 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach	2.215 mm
Höhe mit Kabine	2.110 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt)	3.750 mm
Länge mit Standardschaufel	4.520 mm
Spurkreisradius innen	950 mm
Einsatzgewicht	2.850 kg / 3.050 kg mit Kabine

Hubkraft	1.900 kg
Kipplast gerade*	1.650 kg
Fahrgeschwindigkeit	0 - 20 km/h Option 0 - 28 km/h

* Hubgerüst horizontal, eingefahren,
mit Palettengabel (nach ISO 14397)

SERIENAUSSTATTUNG

- 4-Zyl.-wassergek. Kubota Turbo-Dieselmotor, 33 kW = 45 PS
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 10,0/75-15,3 MPT, ET+40
- HTF (High Traction Force)
- Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- Original Schaffer-Achsen, breite Ausführung
- Ferro-Form Gleitelemente im Teleskoparm
- Werkzeugzylinder im Teleskoparm
- Druckentlastung 3. Steuerkreis elektrisch
- Kombi-Ölkühler
- Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
- Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
- Arbeitsscheinwerfer Fahrerschutzdach-Version: 1 x LED auf Schwinge; Kabinen-Version: Halogen: 2 x vorne, 1 x hinten
- Z-Kinematik mit hydraulischer Parallelführung
- Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar, Arbeitshydraulik 42 l/min, optional bis 51 l/min
- Einstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
- Heckgewicht-Endplatte und Abschleppvorrichtung
- Koffergewicht 100 kg
- Wasserfüllung mit Glykol für Reifen Hinterachse
- Kotflügelverbreiterung
- Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung