



TECHNISCHE DATEN

Breite	1.710 - 2.050 mm	Kipplast gerade, Palettengabel*	3.800 kg
Höhe mit Kabine / optional	2.630 / ab 2.460 mm	Fahrgeschwindigkeit	0 - 20 km/h, Option 0 - 35 km/h
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt)	4.900 mm	* Hubgerüst horizontal, eingefahren, mit Palettengabel (nach ISO 14397)	
Länge mit Standardschaufel	5.780 mm		
Spurkreisradius innen	1.750 mm		
Einsatzgewicht	5.600 - 6.300 kg		
Hubkraft	3.100 kg		

SERIENAUSSTATTUNG

- 4-Zyl.-wassergek. Deutz Turbo-Dieselmotor, 55 kW = 75 PS
- DOC und DPF zur Erfüllung der Abgasstufe V
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 400/70-20 AS, ETO
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- HD-Planetenachsen mit Selbstsperrdifferentialen; (8-Loch)
- Pendelachse hinten
- Ferro-Form Gleitelemente im Teleskoparm
- Werkzeugzylinder im Teleskoparm
- Druckentlastung der Hydraulikkupplungen
- Kombi-Ölkühler
- Hydraulischer Lüfterantrieb
- SCV-Kabine (Silence, Comfort, View)
- Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ötbad als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knickgelenk
- 2 x Arbeitsscheinwerfer vorne und 1 x hinten
- Beleuchtungsanlage ohne ABE gem. StVZO
- Z-Kinematik mit hydraulischer Parallelführung
- Zusatzsteuergerät elektrisch schaltbar am Joystick, Arbeitshydraulik 74 l/min, optional bis 88 l/min
- Druckfreier Rücklauf
- Lenksäule in Höhe und Neigung einstellbar
- Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeiger
- Einstellbare Armlehne
- Heckgewicht-Endplatte und Abschleppvorrichtung
- Batterie-Hauptschalter
- Zyklon
- Schnellwechselrahmen Typ KR mit hydraulischer Verriegelung