KIPPMULDEN TYP KK/KN

Typ KK Typ KK mit Rollen (Zubehör)

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen

- robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- mittels Stapler leicht versetzbar
- öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- als Spänebehälter (siehe Seite 28)

Ausführungen

Typ KK
- kastenförmige Mulde

Typ KN
- niedrige Mulde

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 x 50 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 235 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Typ KN

Typ KN mit Rollen (Zubehör)

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkanten-höhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
KK 250	250	1130 x 590 x 740	440	300	70
KK 400	400	1320 x 670 x 840	490	300	77
KK 600	600	1390 x 840 x 910	520	300	125
KK 800	800	1420 x 910 x 980	560	300	133
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 980	560	300	145
KN 250	250	1320 x 670 x 535	535	300	70
KN 400	400	1390 x 840 x 610	610	300	77

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
KK 250	205	170	55
KK 400/KN 250	285	170	55
KK 600/KN 400	455	170	55
KK 800	525	170	55
KK 1000	725	170	55

Oberflächen: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt