Kippmulde Typ KS

Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern

- Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
- Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
- ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
- robuste Stahlkonstruktion
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- kippbar gelagerte Mulde
- Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1000 kg

Oberfläche

- lackiert:

orange	RAL 2000
rot	RAL 3000
blau	RAL 5012
grün	RAL 6011
grau	RAL 7005

Typ	**Inhalt** ca. l	**Maße (LxBxH)** (mm)	**Schüttkanten-höhe** (mm)	**Tragfähig-keit** (kg)	**Gewicht** (kg)
KS 400	400	1220x1010x1115	1020	1000	107
KS 550	550	1245x1200x1170	1055	1000	120
KS 700	700	1340x1200x1275	1175	1000	132

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

Typ	**A**	**B**	**C**
KS 400	100	200	80
KS 550-700	180	200	80

Drucken