

SCHNEESCHIEBER TYP SCH-L



	Schildbreite (mm)	Einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SCH-L 1500	1500	1500 / 1300	585	120 / 129
SCH-L 1800	1800	1800 / 1550	585	129 / 139

Die preiswerte Alternative

- Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räämschild 1-fach nach links und rechts verstellbar
- Gummischürfleisten, angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
- Oberfläche lackiert **RAL 2000**
oder **feuerverzinkt**
- Ersatzschürfleisten:
1500 x 150 x 20 mm (SCH-L 1500)
1800 x 150 x 20 mm (SCH-L 1800)

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
SCH-L 1500/1800	410	168	68

SCHNEEFLOG TYP SCH-P / SCH-U



SCH-P-S



SCH-U-S

Der Schneeflug mit automatischem Niveauegleich

- Pendelaufhängung
- Spezialfederung
- Problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten
- Hubgerüst schonend
- Bodenfreiheit des Räämschildes durch Gleitkufen einstellbar
- Räämschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Schürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
- Oberfläche lackiert **RAL 2000**

Ausführungen

SCH-P

- Einfahrtaschen oben

SCH-U

- Einfahrtaschen unten

- ...-S Stahlschürfleiste
- ...-G Gummischürfleiste
- ...-V PUR-Schürfleiste

	Schildbreite (mm)	Einstellbare Räämbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gewicht (kg)		
				Typ ...-S	Typ ...-G	Typ ...-V
SCH-P 150 / SCH-U 150	1500	1500/1300/1100	620	195	200	197
SCH-P 180 / SCH-U 180	1800	1800/1600/1300	620	206	212	209
SCH-P 210 / SCH-U 210	2100	2100/1800/1500	620	228	235	231
SCH-P 240 / SCH-U 240	2400	2400/2100/1700	620	252	260	256

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
SCH-P/-U 150-180	412	165	60
SCH-P/-U 210-240	412	215	75