fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM

Organizzazione con
Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001 : 2008

ECOSMILE

Technische Daten

Modell		ECOSMILE 65	ECOSMILE 75	ECOSMILE 85
Motorleistung Antrieb	Watt	500	500	500
Motorleistung Bürsten	Watt	2x450	2x450	2x450
Motorleistung Absaugung	Watt	750	750	750
Anpressdruck Bürsten	Kg	41	46	51
Steigfähigkeit	%	10	10	10
Arbeitsgeschwindigkeit	Km/h	0 – 6	0 – 6	0 - 6
Frischwassertank Volumen	Liter	150	150	150
Schmutzwassertank Volumen	Liter	170	170	170
Wassersäule	mbar	170	170	170
Arbeitsbreite	mm	680	734	835
Bürsten	Menge	2x350	2x405	2x430
Absaugbreite	mm	870	960	1045
Lautstärke	dB/A	58	58	58
Gehäusematerial		ABS	ABS	ABS
Anschlussleistung		/	/	/
Batterieleistung		48V/118Ah	48V/118Ah	48V/118Ah
Batteriegewicht	Kg	4x38	4x38	4x38
Theor. Flächenleistung	qm/h	4000	4500	5000
Autonomie	h	5	5	5
Abmessungen L/B/H	mm	1350x650x1360	1350x734x1360	1350x835x1360
Gewicht	kg	170	170	170

Gute Zugänglichkeit
Industrie Absaugleiste
Große Schmutzwassertank Öffnungen

Fiorentini Ecosmile

Mit der Ecosmile Serie baut Fiorentini effiziente Aufsitz Reinigungsmaschinen für den professionellen Einsatz. Speziell im Dienstleistungsbereich und auch auf Bahnhöfen, Flughäfen, Betrieben und Einkaufscentern werden diese Maschinen eingesetzt.

Die Besonderheit dieser Maschinen liegt in der Arbeitsbreite von 68, 75 oder 85 cm mit 2 Tellern, hiermit bietet sich für zahlreiche Objekte die passende Ecosmile.

Die verwendeten Materialien entsprechen höchsten Anforderungen, dies unterstreicht die hohe Wirtschaftlichkeit. Die intuitive Bedienbarkeit macht den Einsatz für den Nutzer angenehm und effizient. Das übersichtliche Bedienpult ist ergonomisch gestaltet.

Die hohen Flächenleistungen von 4.000 bis 5.000 qm/h und die Laufzeiten von bis 5 h im Batteriebetrieb sprechen für diese Maschinen.

Die Absauggummis sind 4-fach wechselbar und reduzieren somit die Verschleißkosten. Die Absaugleiste ist in V-Form für industriellen Einsatz.

Für den Batteriebetrieb sind unterschiedliche Batterietypen erhältlich um die Maschine für den speziellen Einsatzbereich abzustimmen.

Leistungsstarker Antrieb Vorne

4-fach einsetzbares Absauggummi

Frei zugänglicher Batterieraum.
Große Frischwasseröffnung.

Wartungsfreundliches Schrubb Deck
Leichter Bürstenwechsel

Ing.O.Fiorentini S.p.A. – Repräsentanz Deutschland
Oberes Bratfeld 16
91632 Wieseth

Tel.: 09822 6029 808
Fax: 09822 6029 807
Email: buero-deutschland@ingfiorentini.it
Web: www.fiorentinispa.com

fiorentini
WWW.FIORENTINISPA.COM

Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG
Hebelermeer 93
49767 Twist

Tel.: 0 59 35 - 70 557-0
Fax: 0 59 35 - 70 557-29
Mail: info@albers-foerdertechnik.de
Web: http://www.albers-foerdertechnik.de