fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM

Organizzazione con
Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001 : 2008

TERMINATOR

Technische Daten

Modell		TERMINATOR 1000	TERMINATOR 1000 R
Motorleistung Antrieb	Watt	1500	1500
Motorleistung Bürsten	Watt	3x800	3x800
Motorleistung Absaugung	Watt	2x850	2x850
Anpressdruck Bürsten	Kg	30 – 100	30 – 100
Steigfähigkeit	%	14	14
Arbeitsgeschwindigkeit	Km/h	0 – 7	0 – 7
Frischwassertank Volumen	Liter	300	300
Schmutzwassertank Volumen	Liter	280	280
Wassersäule	mbar	157	157
Arbeitsbreite	mm	1000	1000
Bürstteller- /Walzen	Menge	3x330	2x Ø 220 x1000
Absaugbreite	mm	1300	1300
Lautstärke	dB/A	75	75
Gehäusematerial		ABS	ABS
Wenderadius	mm	2770	2770
Batterieleistung		36V/360Ah	36V/360Ah
Batteriegewicht	Kg	463	463
Theor. Flächenleistung	qm/h	7000	7000
Autonomie	h	4	4
Abmessungen L/B/H	mm	1850x1000x1570	1850x1100x1570
Gewicht	kg	570	570

Fiorentini TERMINATOR 1000 / 1000 R

Mit den Terminator Modellen baut Fiorentini Industrie Reinigungsmaschinen für den professionellen Einsatz. Speziell in den Schwerindustriellen Bereichen und auf Bahnhöfen, Flughäfen, Betrieben und Einkaufscentern werden diese Maschinen eingesetzt.

Die Besonderheit der Maschinen liegt in der Arbeitsbreite von 100 cm und in Verbindung mit den großen Tankvolumen bietet sich eine hohe Arbeitsleistung. Das Modell 1000 R lässt sich zur vollwertigen Kombimaschine aufrüsten, dadurch wird Kehren und nass schrubben in einem Arbeitsgang möglich.

Die verwendeten Materialien entsprechen höchsten Anforderungen, dies unterstreicht die hohe Wirtschaftlichkeit. Die intuitive Bedienbarkeit macht den Einsatz für den Nutzer angenehm und effizient. Das übersichtliche Bedienpult ist ergonomisch gestaltet.

Die hohen Flächenleistungen von 7.000 qm/h und die Laufzeiten von bis zu 4 h im Batteriebetrieb sprechen für diese Maschinen. Die Absauggummis sind 4-fach wechselbar und reduzieren somit die Verschleißkosten. Die Absaugleiste ist in V-Form für industriellen Einsatz.

Für den Batteriebetrieb sind unterschiedliche Batterietypen erhältlich um die Maschine für den speziellen Einsatzbereich abzustimmen.

Seitlich ausziehbarer Grobschmutzbehälter der 1000 R mit Einhand Bedienung und 18 Liter Volumen.

Umbau Kombimaschine optional:
2 x 36V/170W Besenmotoren
450 mm Besendurchmesser

Moderne, ergonomische Bauform für höchste Effizienz.
Industrieabsaugleiste.
Große Tanköffnung.
Integrierte Schlauchleitungen.

Schrubb Deck im Frontbereich für optimale Reinigungsergebnisse.
Anwenderfreundliche, ergonomische Bedienelemente.



Einfacher, schneller und Werkzeugloser Bürstenwechsel.

Optionale Bürstenwalze mit 18 L Grobschmutzbehälter als Ergänzung zum 3 Teller Bürsten Deck in der Front.

Bürstenantrieb: 1 750W/36V
Walzenmaße ø 1x200x1000 mm

Anwenderfreundliches, ergonomisches Bedienpult.

Ing.O.Fiorentini S.p.A. – Repräsentanz Deutschland
Oberes Bratfeld 16
91632 Wieseth

Tel.: 09822 6029 808
Fax: 09822 6029 807
Email: buero-deutschland@ingfiorentini.it
Web: www.fiorentinispa.com

Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG
Hebelermeer 93
49767 Twist

Tel.: 0 59 35 - 70 557-0
Fax: 0 59 35 - 70 557-29
Mail: info@albers-foerdertechnik.de
Web: http://www.albers-foerdertechnik.de

fiorentini
WWW.FIORENTINISPA.COM